

2.ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, 48-316 Łambinowice, ul. Muzealna 4, dz. nr 596, 592/2 k.m. 3

Rodzaj wyrobu		DRZWI																	
Oznaczenie katalogowe		DRZWI WEWN.																	
Oznaczenie na rysunku		D5 EI 30		D6		D7 EI 30		D8		D9		D10 EI 30		D11 EI 30		D12 EI 30		D12' EI 30	
SCHEMAT				 pow.min.0,022m ²		 pow.min.0,022m ²				 pow.min.0,022m ²						 drzwi pełne kierunek otwierania skrzydła głównego wg rys.		 drzwi pełne kierunek otwierania skrzydła głównego wg rys.	
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	90		90		90		80		80		100		90		200		200	
	H	200		200		200		200		200		200		230		230		230	
Wymiary w świetle muru	So	100		100		100		90		90		110		100		220		220	
	Ho	210		210		210		210		210		210		240		240		240	
Oznaczenie sposobu otwierania		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Ilość na kondygnacji	Piwnice	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Parter	1	1	5	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-
	Piętro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poddasze	4	4	-	-	-	-	2	4	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Razem		5	5	6	4	1	2	2	4	4	4	1	1	-	1	1	-	1	-
Razem w budynku		10		10		3		6		8		2		1		1		1	
UWAGI:		-DRZWI ZEWNĘTRZNE Dz ALUMINIUM CIEPŁE $U = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Rama + szyba) (Skrzydło gł.otwierane światło otworu po otwarciu min.95cm,kierunek otwierania wg rys. rzutów), -KOLOR wg opisu -PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ILOŚĆ STOLARKI, KIERUNEK OTWARCIA I RZECZYWISTĄ WIELKOŚĆ OTWORÓW. - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU, WYPOSAŻENIE P-POŻ., KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE ZGODNIE Z OPISEM PROJ. ARCH. I PROJ. ELEKTR.																	