

**3.ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ**

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, 48-316 Łambinowice, ul. Muzealna 4, dz. nr 596, 592/2 k.m. 3

Rodzaj wyrobu		DRZWI																			
Oznaczenie katalogowe		DRZWI WEWN.																			
Oznaczenie na rysunku		D13 EI 60		D14		D15 EI 30		D16		D17		D18		DL		WT1 EI 60		WT2 EI 60			
SCHEMAT		Nowe drzwi dopasować do istniejącego otworu				2 Klasa odporności na włamanie		Nowe drzwi dopasować do istniejących otworów		Światło skrzydła podstawowego min. 95 cm 2 Klasa odporności na włamanie						Właz techniczny ocieplony		Właz techniczny ocieplony			
				kierunek otwierania głów. skrzydła wg rys. drzwi całoszklane				pow.min.0,022m <sup>2</sup>		kierunek otwierania głów. skrzydła wg rys.		Drzwi HPL, odsunięcie 150 mm od posadzki		Kratka nawiewna 150cm <sup>2</sup>		Kratka nawiewna 150cm <sup>2</sup>					
Wymiary w świetle ościeżnicy		S		90		90		75		100		80		120		80					
		H		190		200		190		230		201		180		180					
Wymiary w świetle muru		So		220		100		147		110		130		90							
		Ho		240		210		200		240		185		185							
Oznaczenie sposobu otwierania		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
Ilość na kondygnacji		Piwnice		-	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Parter		-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	4	1	1	-	1	1	
		Piętro		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Poddasze		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		1	-	-	1	3	-	5	3	1	1	1	-	4	1	1	-	1	1		
Razem w budynku		1		1		3		8		2		1		5		1		2			
UWAGI:		-DRZWI ZEWNĘTRZNE Dz ALUMINIUM CIEPŁE U = 1,3 W/m <sup>2</sup> K (Rama + szyba) (Skrzydło gł.otwierane światło otworu po otwarciu min.95cm,kierunek otwierania wg rys. rzutów), -KOLOR wg opisu -PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ILOŚĆ STOLARKI, KIERUNEK OTWARCIA I RZECZYWISTĄ WIELKOŚĆ OTWORÓW. - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU, WYPOSAŻENIE P-POŻ., KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE ZGODNIE Z OPISEM PROJ. ARCH. I PROJ. ELEKTR.																			